


CM

ATTACCO
COUPLING
ACCOUPLEMENT
KUPPLUNG

CM






ALGRA
Meccanica di precisione



ATTACCO

COUPLING - ACCOUPLEMENT - KUPPLUNG

CM



MACCHINE COMPATIBILI

Lathe compatibles - machines compatibles - vereinbarene maschinen

MARCA TORNO	SERIE	MODELLO
CMZ	TL	15 M / MS / TM
	TB	46 - 67 M

PORTAUTENSILI ROTANTI ATTACCO CM

	DISEGNO	CODICE	TIPOLOGIA	TIPO UTENSILE	REFRIGERAZIONE	RAPPORTO TRASMISSIONE	VERSIONE
STANDARD	1/CM 	RAPPS 25 121UCM	ASSIALE	PORTAPINZA ER25	ESTERNA	i=1:1	UNIVERSALE
	2/CM 	RRPPS 25 121DCM	RADIALE	PORTAPINZA ER25	ESTERNA	i=1:1	DRITTO
	3/CM 	RRPPS 25 121RCM	RADIALE	PORTAPINZA ER25	ESTERNA	i=1:1	ROVESCiato
	4/CM 	RRPPT 25 121UCM	RADIALE DOPPIO	PORTAPINZA ER25	ESTERNA	i=1:1	DOPPIO
	5/CM 	ROPPS 20 121UCM	ORIENTABILE	PORTAPINZA ER20	ESTERNA	i=1:1	UNIVERSALE
REFRIGERAZIONE INTERNA-ESTERNA	6/CM 	RAPPS 25 131UCM	ASSIALE	PORTAPINZA ER25	INTERNA-ESTERNA	i=1:1	UNIVERSALE
	7/CM 	RRPPS 25 131DCM	RADIALE	PORTAPINZA ER25	INTERNA-ESTERNA	i=1:1	DRITTO
	8/CM 	RRPPS 25 131RCM	RADIALE	PORTAPINZA ER25	INTERNA-ESTERNA	i=1:1	ROVESCiato
	9/CM 	ROPPS 20 131UCM	ORIENTABILE	PORTAPINZA ER20	INTERNA-ESTERNA	i=1:1	UNIVERSALE
VELOCITÀ MOLTIPLICATA	10/CM 	RAPPS 20 122UCM	ASSIALE	PORTAPINZA ER20	ESTERNA	i=1:4	UNIVERSALE
	11/CM 	RRPPS 20 122DCM	RADIALE	PORTAPINZA ER20	ESTERNA	i=1:4	DRITTO
	12/CM 	RRPPS 20 122RCM	RADIALE	PORTAPINZA ER20	ESTERNA	i=1:4	ROVESCiato
	13/CM 	RRPPT 20 122UCM	RADIALE DOPPIO	PORTAPINZA ER20	ESTERNA	i=1:4	DOPPIO



Portautensile rotante, assiale, portapinza ER25, refrigerazione esterna



Driven tool, axial, collet chuck ER25, external coolant supply


Porte-outil tournant, axial, pince de serrage ER25, alimentation d'arrosage extérieur

Angetriebene Werkzeuge, axial, Spannzangeaufnahme ER25, Kühlschmierstoffzuführung extern

$$i = n_1:n_2 = +1 (1:1)$$

RAPPS 25 121UCM



Codice Code - Code - Bestell	M ₂ Nm	n ₂ min-1	p kw	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße							Utensili per pinze Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange	Chiavi necessarie Necessary keys Cleps nécessaires Erforderliche schlüssel RE32 PZ RE25 QZ + RE25 RZ 
	M ₂ Nm	n ₂ min-1	p kw	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₅ mm	
RAPPS 25 121UCM	30	6.000	8	47,5 52	25	-3.5	20	35				DIN 6499-25

Portautensile rotante, radiale, portapinza ER25, refrigerazione esterna



Driven tool, radial, collet chuck ER25, external coolant supply

Porte-outil tournant, radial, pince de serrage ER25, alimentation d'arrosage extérieur

Angetriebene Werkzeuge, radial, Spannzangeaufnahme ER25, Kühlschmierstoffzuführung extern

$$i = n_1:n_2 = +1 (1:1)$$

RRPPS 25 121DCM



Codice Code - Code - Bestell	M ₂ Nm	n ₂ min ⁻¹	p kW	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße							Utensili per pinze Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange	Chiavi necessarie Necessary keys Clefs nécessaires Erforderliche schlüssel RE25 PZ RE25 QZ + RE25 RZ
	M ₂ Nm	n ₂ min ⁻¹	p kW	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₅ mm	
RRPPS 25 121DCM	30	6.000	8	25	37,5	65.5	20	80 84,5	55	29		DIN 6499-25

Portautensile rotante, radiale rovesciato, portapinza ER25, refrigerazione esterna



Driven tool, radial upside-down, collet chuck ER25, external coolant supply

Porte-outil tournant, radial renversé, pince de serrage ER25, alimentation d'arrosage extérieur

Angetriebene Werkzeuge, radial überkopf, Spannzangeaufnahme ER25, Kühlschmierstoffzuführung extern

$$i = n_1:n_2 = +1 (1:1)$$

RRPPS 25 121RCM



Codice <i>Code - Code - Bestell</i>	Momento torcente max. Max. torque Couple de rotation de l'outil Max. Drehmoment	Velocità max. utensile Max. tool speed Vitesse max. de rotation de l'outil Max. Drehzahl	Capacità max. Max. capacity Capacité max. Max. Leistung									Utensili per pinze Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange	Chiavi necessarie Necessary keys Clefs nécessaires Erforderliche schlüssel
	M ₂ Nm	n ₂ min-1	p kw	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₅ mm	Capacità di serraggio d Chucking capacity d Capacité de serrage d Spannbereich d	RE25 PZ RE25 QZ + RE25 RZ
RRPPS 25 121RCM	30	6.000	8	25	37,5	65,5	20	80 84,5	55	29		DIN 6499-25	 

Portautensile rotante, radiale, portapinza ER25 (doppio), refrigerazione esterna



Driven tool, radial, 2 collet chuck ER25 (double), external coolant supply

Porte-outil tournant, radial, 2 pince de serrage ER25 (double), alimentation d'arrosage extérieur

Angetriebene Werkzeuge, radial, Spannangeaufnahme 2 fach ER25, Kühlschmierstoffzuführung extern

$$i = n_1:n_2 = +1 (1:1)$$

RRPPT 25 121UCM



Codice Code - Code - Bestell	Momento torcente max. Max. torque Couple de rotation de l'outil Max. Drehmoment	Velocità max. utensile Max. tool speed Vitesse max. de rotation de l'outil Max. Drehzahl	Capacità max. Max. capacity Capacité max. Max. Leistung	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße								Utensili per pinze Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannange	Capacità di serraggio d Chucking capacity d Capacité de serrage d Spannbereich d	Chiavi necessarie Necessary keys Clefs nécessaires Erforderliche schlüssel RE25 PZ RE25 QZ + RE25 RZ
	M_2 Nm	n_2 min-1	p kw	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	h_1 mm	h_2 mm	h_3 mm	h_4 mm	h_5 mm			
RRPPT 25 121UCM	30	6.000	8	25	37,5	65,5	20	$\frac{80}{84,5}$	$\frac{80}{84,5}$	40	40	DIN 6499-25		



Portautensile rotante orientabile, portapinza ER20, refrigerazione esterna



Driven tool angle adjustable, collet chuck ER20, external coolant supply

Porte-outil tournant angle réglable, pince de serrage ER20, alimentation d'arrosage extérieur

Angetriebene Werkzeuge winkeleinstellbar, Spannzangeaufnahme ER20, Kühlschmierstoffzuführung extern

$$i = n_1:n_2 = +1 (1:1)$$

ROPPS 20 121UCM



Codice Code - Code - Bestell	M ₂ Nm	n ₂ min-1	p kw	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße							Capacità di serraggio d Chucking capacity d Capacité de serrage d Spannbereich d	Utensili per pinze Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange	Chiavi necessarie Necessary keys Clefs nécessaires Erforderliche schlüssel RE20 IZ RE20 HZ + RE20 RZ
				l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	l ₅ mm	h ₁ mm	h ₂ mm			
ROPPS 20 121UCM	20	6.000	6	20	23,07	54	56	37,5	30,95	31	DIN 6499-20		

Portautensile rotante, assiale, portapinza ER25, refrigerazione interna-esterna



Driven tool, axial, collet chuck ER25, external and internal coolant supply

Porte-outil tournant, axial, pince de serrage ER25, alimentation d'arrosage extérieur et intérieur

Angetriebene Werkzeuge, axial, Spannzangeaufnahme ER25, Kühlschmierstoffzuführung extern und intern

$$i = n_1:n_2 = +1 (1:1)$$

RAPPS 25 131UCM



pressione refrigerante
coolant pressure
pression d'arrosage **max. 70 BAR**
kühlschmierstoffdruck

Codice Code - Code - Bestell	Momento torcente max. Max. torque Couple de rotation de l'outil Max. Drehmoment	Velocità max. utensile Max. tool speed Vitesse max. de rotation de l'outil Max. Drehzahl	Capacità max. Max. capacity Capacité max. Max. Leistung	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße					Utensili per pinze Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange			Chiavi necessarie Necessary keys Clefs nécessaires Erforderliche schlüssel
	M ₂ Nm	n ₂ min-1	p kw									
RAPPS 25 131UCM	30	6.000	8	47,5 52	25	-3.5	20	35				RE25 PZ RE25 QZ + RE25 RZ
												Capacità di serraggio d Chucking capacity d Capacité de serrage d Spannbereich d



Portautensile rotante, radiale, portapinza ER25, refrigerazione interna-esterna


Driven tool, radial, collet chuck ER25, external and internal coolant supply

Porte-outil tournant, radial, pince de serrage ER25, alimentation d'arrosage extérieur et intérieur

Angetriebene Werkzeuge, radial, Spannzangeaufnahme ER25, Kühlschmierstoffzuführung extern und intern

$$i = n_1:n_2 = +1 (1:1)$$

RRPPS 25 131DCM



pressione refrigerante
coolant pressure
pression d'arrosage
kühlschmierstoffdruck **max. 70 BAR**

Codice <i>Code - Code - Bestell</i>	M ₂ Nm	n ₂ min-1	p kw	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße								Utensili per pinze <i>Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange</i>	Capacità di serraggio d <i>Chucking capacity d Capacité de serrage d Spannbereich d</i>
	Momento torcente max. <i>Max. torque Couple de rotation de l'outil Max. Drehmoment</i>	Velocità max. utensile <i>Max. tool speed Vitesse max. de rotation de l'outil Max. Drehzahl</i>	Capacità max. <i>Max. capacity Capacité max. Max. Leistung</i>	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₅ mm		
RRPPS 25 131DCM	30	6.000	8	25	37,5	65.5	20	$\frac{80}{84,5}$	70	29		DIN 6499-25	

Portautensile rotante, radiale rovesciato, portapinza ER25, refrigerazione interna-esterna



Driven tool, radial upside-down, collet chuck ER25, external and internal coolant supply

Porte-outil tournant, radial renversé, pince de serrage ER25, alimentation d'arrosage extérieur et intérieur

Angetriebene Werkzeuge, radial überkopf, Spannzangeaufnahme ER25, Kühlschmierstoffzuführung extern und intern

$$i = n_1:n_2 = +1 (1:1)$$

RRPPS 25 131RCM



pressione refrigerante
coolant pressure
pression d'arrosage
Kühlschmierstoffdruck
max. 70 BAR

Codice Code - Code - Bestell	M ₂ Nm	n ₂ min ⁻¹	p kW	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße					Utensili per pinze Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange			Chiavi necessarie Necessary keys Clefs nécessaires Erforderliche schlüssel RE25 PZ RE25 QZ + RE25 RZ
	M ₂ Nm	n ₂ min ⁻¹	p kW	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₅ mm	
RRPPS 25 131RCM	30	6.000	8	25	37,5	65,5	20	80 84,5	70	29		DIN 6499-25





Portautensile rotante orientabile, portapinza ER20, refrigerazione interna-esterna



Driven tool angle adjustable, collet chuck ER20, external and internal coolant supply

Porte-outil tournant angle réglable, pince de serrage ER20, alimentation d'arrosage extérieur et intérieur

Angetriebene Werkzeuge winkeleinstellbar, Spannzangeaufnahme ER20, Kühlschmierstoffzuführung extern und intern

$$i = n_1:n_2 = +1 (1:1)$$

ROPPS 20 131UCM



pressione refrigerante
coolant pressure
pression d'arrosage **max. 70 BAR**
kühlschmierstoffdruck

Codice Code - Code - Bestell	M ₂ Nm	n ₂ min-1	p kw	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße							Utensili per pinze Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange	Capacità di serraggio d Chucking capacity d Capacité de serrage d Spannbereich d	Chiavi necessarie Necessary keys Cleps nécessaires Erforderliche schlüssel RE20 IZ RE20 HZ + RE20 RZ
				l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	l ₅ mm	h ₁ mm	h ₂ mm			
ROPPS 20 131UCM	20	6.000	6	20	23,07	54	56	37,5	30,95	31	DIN 6499-20		

Portautensile rotante, assiale, portapinza ER20, refrigerazione esterna, velocità moltiplicata



Driven tool, axial, collet chuck ER20, external coolant supply, high transmission ratio


Porte-outil tournant, axial, pince de serrage ER20, alimentation d'arrosage extérieur, grande vitesse

Angetriebene Werkzeuge, axial, Spannzangeaufnahme ER20, Kühlschmierstoffzuführung extern, ins Schnelle

$$i = n_1:n_2 = +0,25 (1:4)$$

RAPPS 20 122UCM



Codice <i>Code - Code - Bestell</i>	Momento torcente max. <i>Max. torque Couple de rotation de l'outil Max. Drehmoment</i>	Velocità max. utensile <i>Max. tool speed Vitesse max. de rotation de l'outil Max. Drehzahl</i>	Capacità max. <i>Max. capacity Capacité max. Max. Leistung</i>										Utensili per pinze <i>Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange</i>	Chiavi necessarie <i>Necessary keys Clefs nécessaires Erforderliche schlüssel</i>
	M ₂ Nm	n ₂ min-1	p kw	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₅ mm	Capacità di serraggio d <i>Chucking capacity d Capacité de serrage d Spannbereich d</i>	RE20 HZ + RE20 RZ	
RAPPS 20 122UCM	4	16.000	3	50	25	9	20	35				DIN 6499-20	 	



Portautensile rotante, radiale, portapinza ER20, refrigerazione interna, velocità moltiplicata



Driven tool, radial, collet chuck ER20, external coolant supply, high transmission ratio


Porte-outil tournant, radial, pince de serrage ER20, alimentation d'arrosage extérieur, grande vitesse

Angetriebene Werkzeuge, radial, Spannzangeaufnahme ER20, Kühlschmierstoffzuführung extern, ins Schnelle

$$i = n_1:n_2 = +0,25 (1:4)$$

RRPPS 20 122DCM





Codice Code - Code - Bestell	M ₂ Nm	n ₂ min-1	p kw	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße							Utensili per pinze Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange	Capacità di serraggio d Chucking capacity d Capacité de serrage d Spannbereich d	Chiavi necessarie Necessary keys Cleps nécessaires Erforderliche schlüssel RE20 IZ RE20 HZ + RE20 RZ 
				l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₅ mm		
RRPPS 20 122DCM	4	16.000	3	25	37,5	65,5	20	72	60	31		DIN 6499-20	

Portautensile rotante, radiale rovesciato, portapinza ER20, refrigerazione esterna, velocità moltiplicata
Driven tool, radial upside-down, collet chuck ER20, external coolant supply, high transmission ratio
Porte-outil tournant, radial renversé, pince de serrage ER20, alimentation d'arrosage extérieur, grande vitesse
Angetriebene Werkzeuge, radial überkopf, Spannzangeaufnahme ER20, Kühlschmierstoffzuführung extern, ins Schnelle

$$i = n_1:n_2 = +0,25 (1:4)$$

RRPPS 20 122RCM



Codice Code - Code - Bestell	Momento torcente max. Max. torque Couple de rotation de l'outil Max. Drehmoment	Velocità max. utensile Max. tool speed Vitesse max. de rotation de l'outil Max. Drehzahl	Capacità max. Max. capacity Capacité max. Max. Leistung	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße								Utensili per pinze Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange	Chiavi necessarie Necessary keys Clefs nécessaires Erforderliche schlüssel
	M ₂ Nm	n ₂ min-1	p kw	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₅ mm	Capacità di serraggio d Chucking capacity d Capacité de serrage d Spannbereich d	RE20 IZ
RRPPS 20 122RCM	4	16.000	3	25	37,5	65,5	20	72	60	31		DIN 6499-20	RE20 HZ + RE20 RZ



Portautensile rotante, radiale, portapinza ER20 (doppio), refrigerazione esterna, velocità moltiplicata



Driven tool, radial, 2 collet chuck ER20 (double), external coolant supply, high transmission ratio


Porte-outil tournant, radial, 2 pince de serrage ER20 (double), alimentation d'arrosage extérieur, grande vitesse

Angetriebene Werkzeuge, radial, Spannzangeaufnahme 2 fach ER20, Kühlschmierstoffzuführung extern, ins Schnelle

$$i = n_1:n_2 = +0,25 (1:4)$$

RRPPT 20 122UCM



Codice Code - Code - Bestell	M ₂ Nm	n ₂ min-1	p kw	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße							Utensili per pinze Tool location for collets Prise d'outil par pince Werkzeug-Aufnahme für Spannzange	Capacità di serraggio d Chucking capacity d Capacité de serrage d Spannbereich d	Chiavi necessarie Necessary keys Cleps nécessaires Erforderliche schlüssel RE20 IZ RE20 HZ + RE20 RZ 
				l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	h ₅ mm		
RRPPT 20 122UCM	4	16.000	3	25	37,5	65,5	20	72	72	31	31	DIN 6499-20	